

Unterlinden




Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico. Materiali: corpo lampada realizzato con una pressofusione di alluminio o bronzo; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio. Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso.

Alluminio Ottone

● ●

LED Undimmable


CE    N/D° IP20



W	Dimensioni	Flusso Luminoso (lm)	Color	Code	Nome del prodotto
7,5W	H 9.6 cm	359lm	●	1935010A	Unterlinden Alluminio
			●	1936010A	Unterlinden - Ottone



Unterlinden LED	LED	luminaire
Power	7,5W	7,5W
Flux	615lm	359lm
CCT	3000K	3000K
CRI		
Color Tolerance		
Service Life		
Efficiency		52%
Efficacy		48lm/W



Cd/klm
C0-C180 ———
C90-C270 ······

I Designer



› Herzog & De Meuron