

**FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS**

=====  
**Via DELLE INDUSTRIE, 6**

**26010 IZANO (CR)**

**TEL.0373/780193 FAX 244184**

**P.I. 02148581206**  
=====

**Sito internet:www.fimi.net**

**Indirizzo e-mail:info@fimi.net**

## **SCHEMA TECNICA BENDAPLAST ART. 03401- 03402 -03403-03404**

Rotoli in PVC elastico non adesivo, grazie alle dimensioni personalizzabili, possono essere utilizzati per

- Rivestimento esterno, finitura e protezione dei tubi isolati con fibre minerali o elastomeri.
- Protezione tubi interrati contro ossidazione e correnti vaganti.
- Protezione parti di manufatti da non trattare nei bagni galvanici (cromatura o zincatura)

Si sconsiglia l'impiego su tubi esposti alla luce diretta del sole.

Colori disponibili: bianco, grigio chiaro, grigio, nero, blu, rosso, verde

Caratteristiche  
tecniche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Spessore	0,1 mm
Peso al m <sup>2</sup>	110 gr/m <sup>2</sup>
Carico rottura longitudinale	19 N/mm <sup>2</sup>
Carico rottura trasversale	16 N/mm <sup>2</sup>
Stabilità termica longitudinale e trasversale	+/- 3%
Temperatura di esercizio massima	65°C

ALTEZZA ROTOLO	LUNGHEZZA ROTOLO	ROTOLO PER SCATOLA
10 cm	10 cm	80
10 cm	25 m	70
10 cm	50 m	36
10 cm	60 m	30
Altre misure disponibili su richiesta		

Data di compilazione, dicembre 2012