

1462 28													
tubi 3	30	1462	580	550	10,30	7,70	661,0	769,0	585,0	411,0	250,0	1,224	700
intervalli													
1462 28													
tubi 3	30	1462	730	700	16,10	8,70	814,0	946,0	720,0	507,0	309,0	1,222	1000
intervalli													
1720 34													
tubi 3	30	1720	430	400	9,90	7,50	612,0	712,0	541,0	380,0	231,0	1,227	700
intervalli													
1720 34													
tubi 3	30	1720	480	450	10,70	8,10	673,0	782,0	595,0	418,0	255,0	1,225	700
intervalli													
1720 34													
tubi 3	30	1720	530	500	11,60	8,70	734,0	853,0	649,0	457,0	278,0	1,223	700
intervalli													
1720 34													
tubi 3	30	1720	580	550	12,40	9,30	794,0	923,0	703,0	495,0	302,0	1,220	1000
intervalli													
1720 34													
tubi 3	30	1720	730	700	19,40	10,50	976,0	1.135,0	866,0	610,0	373,0	1,214	1000
intervalli													

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)n

Dotazione di serie

- 3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro
- valvola sfiato da 1/2"

Imballo

L’attenzione che Irsap riserva ad ogni suo radiatore si manifesta anche nella cura per l’imballo. Ogni radiatore viene protetto con cuffie di materiale antiurto; questa particolare protezione serve ad evitare danni e graffi accidentali durante la spedizione e la movimentazione nei cantieri. Tutti gli imballi devono essere smaltiti con riferimento alla normativa vigente e in conformità al recepimento degli enti di competenza.