

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Apparecchio stagno vuoto con alloggiamento per Tubi LED T8



Vantaggi del prodotto

- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Alloggiamento robusto
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione disponibile per 1 o 2 lampade LED T8
- Grado di protezione: IP65
- Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	-
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	-
Classe di sicurezza	I

Dati fotometrici

Intensità luminosa	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	-
Ampiezza fascio luminoso	105 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1261.00 mm
Larghezza	64.00 mm
Altezza	75.00 mm
Peso prodotto	1000,00 g

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Polycarbonato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	-
-------------------------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi

DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	User instruction
	Testi per capitoli
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075312432	Astuccio 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1099.00 g	6.92 dm ³
4058075312449	Cartone di spedizione 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	11164.00 g	70.56 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.