

SCHEDA PRODOTTO

P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN 12V | Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni decorative
- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Negozi, hotel e ristoranti
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
- Buona emissione della luce
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- 4 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
- Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
- Attacco: G4, GY6.35



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	3,30 W
Potenza nominale	3,30 W
Tensione nominale	12 V
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	13
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	21
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza della lampada equivalente	35 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	400 lm
Flusso luminoso caratteristico	400 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	400 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Ampiezza fascio luminoso	320 °
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	50,0 mm
------------------	---------

Diametro	18,0 mm
Bulbo esterno	T18
Lunghezza	50,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	95 °C

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	4 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDPPIN35 3,3W/
------------------------	-----------------

INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075271944	Astuccio 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	14,00 g	0.05 dm ³
4058075271951	Cartone di spedizione 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	316,00 g	1.41 dm ³

4058075271968	Cartone di spedizione 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2031,00 g	10.16 dm ³
---------------	------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.