

SCHEDA PRODOTTO

P PAR 16 80 36° 8.3 W/2700K GU10

PARATHOM DIM PAR16 | Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali



AREE APPLICATIVE

- Negozi e sale da esposizione
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni commerciali
- Illuminazione d'accento
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

VANTAGGI PRODOTTO

- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Dimmer continuo
- Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Dimmerabile
- Attacco: GU10
- Lampada in vetro



- Resa del colore molto elevata (R_a : 90)
- Durata: fino a 25.000 ore

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	8,30 W
Potenza nominale	8,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Potenza della lampada equivalente	80 W
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	167
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	267
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	0,70

Dati fotometrici


Flusso luminoso nominale	550 lm
Flusso luminoso caratteristico	550 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	550 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥ 90
Standard Deviation of Color Matching	≤ 5 sdc
Temperatura di colore stimata	2700 K
Flusso luminoso utile nominale 90°	550 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	550 lm
Intensità specificata	840 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 ° ¹⁾
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s
Fascio luminoso nominale	36 °
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	36,00 °

¹⁾ ZMP_110132

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	52,0 mm
Diametro	50,0 mm
Bulbo esterno	PAR51
Lunghezza	52,0 mm
Diametro massimo	50,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	115 °C

Durata

Durata nominale della lampada	25000 h
Durata caratteristica della lampada	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU10
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia	9 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LPPAR16D8036 8,
------------------------	-----------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075449282	Astuccio 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	63,00 g	0.15 dm ³
4058075449299	Cartone di spedizione 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	680,00 g	1.96 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la conformità sulla dimmerabilità consulta

▶ www.ledvance.it/dim

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.