

P MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3

PARATHOM MR16 | Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali



Aree applicative

- Negozi
- Strutture ricettive
- Musei, gallerie d'arte
- Interni residenziali
- Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.
- Illuminazione d'accento con faretti
- Tecte e vetrine
- Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc.
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Vantaggi prodotto

- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampade alogene grazie al design compatto in vetro e all'ottica singola
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Ideale per un'illuminazione d'accento economica

Caratteristiche prodotto

- Prodotto in Germania (versioni fino a 35W)
- Lampade prive di mercurio



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	4,60 W
Potenza nominale	4,60 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza della lampada equivalente	35 W
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0,78

Dati fotometrici


Intensità luminosa	950 cd
Flusso luminoso nominale	350 lm
Flusso luminoso caratteristico	350 lm
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,70
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc
Flusso luminoso utile nominale 90°	350 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	350 lm
Intensità specificata	950 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	1,00 s
Tempo innesco	0,0 s
Fascio luminoso nominale	36 °
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	36,00 °

Scheda prodotto

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	46,0 mm
Diametro	51,0 mm
Bulbo esterno	MR51
Lunghezza	46,0 mm
Diametro massimo	51,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Scheda prodotto

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	5 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRR-4,6/840-12-GU5,3-50/36
Numero d'ordine	PMR163536 4,6W/

Apparecchiatura / Accessori

- Dotato di LED ad elevate prestazioni

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899957787	P MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3	Cartone di spedizione 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta

- ▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Per la garanzia consulta

- ▶ www.ledvance.it/garanzia

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.