

## REGLETTE LED SLIM



**IP  
20**

Prodotto



**RA  
80**




30.000h



Non Dimmerabile



220-240V~  
50/60Hz



-20°C +40°C

Codice Conf. / Imb.

**39.9RG209C**

10 / 10

EAN13

**8025702055372**

Potenza	27W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	130mA
Fattore di potenza	> 0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	N/A
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso uscente	2300lm
Temperatura di colore correlata	3000K
Indice di resa cromatica R9	N/A
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	220°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	30000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	N/A
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Dimensioni	900x25x75mm
Materiale del corpo	Corpo in policarbonato e schermo in policarbonato opale
Peso	240g
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Consumo Energetico Ponderato	N/A