

Oh! Mars E27



Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27
16131



| Dati tecnici | |
|---|------------------|
| Tipologia | Lampada da terra |
| Posizione installativa | Pavimento |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Attacco della lampadina | 1 x E27 Max 46W |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Ottica | General Lighting |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP65 |
| IK | IK06 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Presa elettrica | Tipo F |
| Resinatura | No |
| Peso netto | 2.000 Kg |

| Finitura diffusore | |
|--------------------|-------------|
| Materiale | polietilene |
| Colore | legno |

| Finitura montatura | |
|--------------------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore | Bianco |



Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27
16131

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.
Compatibile con: lampadina LED, fluorescente compatta 20 W, alogena 46 W; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.000 kg.


. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 14930.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|--------|
| Flusso luminoso sorgente | 700 lm |
| Temperatura di colore | 2500 K |
| Indice di resa cromatica | 100 Ra |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio | 80 |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25 |




Controcassa - controcassa per installazione nel terreno o nel cemento

Code
14930




Picchetto
posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento:
policarbonato

Code
14931



Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto

Code
14080



Tiranti di fissaggio

Code
53890