

FSPE 110 X | Seghetto alternativo



- Struttura compatta e leggera per una facile presa in ogni applicazione.
- Potente motore da 710 W.
- Guida lama precisa per tagli accurati.
- Sistema FIXTEC brevettato per una facile sostituzione della lama.
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico.
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame.
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione.

	FSPE 110 X
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Equipaggiamento standard	Cavo da 4 m, lame, chiave esagonale, pattino antigraffio in plastica, riparo antipolvere, valigia di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	98
Livello di pressione sonora (dB(A))	87
Peso (Kg)	2.5
Potenza (W)	710
Vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	7.9
Vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	4.4