

## M18 BH-O | Tassellatore compatto SDS M18™

Article: 4933443320



- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg.
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Potente motore Milwaukee® a 4 poli.
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata.
- 2 modalità: rotopercussione e sola rotazione.

	M18 BH-O
Cap max foratura legno (mm)	16
Cap max foratura metallo (mm)	10
Capacità batteria (Ah)	-
Codice prodotto	4933443320
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.2
Fornibile in	-
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	7000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	98.9
Livello di pressione sonora (dB(A))	87.9
N.ro batterie in dotazione	0
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 5.5 - 13
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	10.3
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	10.3
Voltaggio (V)	18