

## M18 CSX-0X | Sega diritta M18 FUEL™

Article: 4933451428



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ consente una durata fino a 5 volte superiore, fino al 30% di velocità in più e fino al 25% di potenza in più rispetto ai motori tradizionali.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria.
- Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama nel pezzo in lavorazione.
- Attacco lama FIXTEC per un rapido cambio della lama senza attrezzi.
- Regolazione senza attrezzi del piede di appoggio.

	M18 CSX-0X
Capacità batteria (Ah)	-
Codice prodotto	4933451428
Corsa della lama (mm)	28.6
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s <sup>2</sup> )	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	95.9
Livello di pressione sonora (dB(A))	84.9
Max. taglio acciaio (mm)	20
Max. taglio alluminio (mm)	25
Max. taglio legno morbido (mm)	300
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Vibrazioni in taglio (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Vibrazioni taglio tronco (m/s <sup>2</sup> )	22.3
Voltaggio (V)	18