



contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 24V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Contattori Insta (per installazione)
esecuzione del prodotto	4 contatti NO
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego / valore nominale	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione potenza attiva / con carico di lampade a incandescenza	4 000 W
Dissipazione	
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	4 W
Elettricità	
corrente di impiego / con AC / valore nominale	40 A
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	40 A
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• valore nominale	24 V
• valore nominale / max.	24 V
Dettagli	
parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale	Si
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	4
ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Si
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	54 mm
profondità	71 mm

profondità di incasso	0 mm
numero delle unità modulari di larghezza	3
peso netto	402 g

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

#### other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5840-8>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5840-8>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5840-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-8)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

