

ALU TAPE ST



Caratteristiche

- Alu Tape ST è un nastro autoadesivo sigillante costituito da gomma di butile protetto da una lamina in alluminio naturale rinforzato
- Ottima resistenza ai raggi U.V.
- Aderisce sulla maggior parte dei materiali da costruzione.
- Eccezionale resistenza all'invecchiamento e all'ossidazione.
- La lamina metallica conferisce al prodotto un'eccezionale resistenza all'invecchiamento, all'ossidazione, e all'aggressione degli agenti chimici ed atmosferici.

Informazioni tecniche

Spessore	0,6mm (EN1849-I)
Resistenza raggi UV	Ottima
Resistenza alla trazione	>150NW/50mm (EN 12311-I)
Allungamento alla rottura	>20% (EN 12311-I)
Temperatura di applicazione	da 0°C. / +40°C.
Resistenza alla temperatura	da -30°C / +80°C (140°C per un massimo di 24 ore)
Peso Specifico	1,4g/cm ³
Resistenza alla pelatura a 90° L	>70Nw. (ASTM D1000)
Loop Tack Test (Adesione iniz)	>70Nw. (ASTM D6195)
Probe Tack Test	>6,0Nw. (ASTM D2979)
Vertical Flow (spostamento vert)	<5mm (ISO 7390)
Classificazione di infiammabilità	M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)
Classe di reazione al fuoco	E (EN 11925- 2; EN 13501-1)

La qualità e la caratteristica dei materiali rimangono inalterate per un periodo molto lungo, è comunque consigliato di utilizzare il prodotto entro i 12 mesi.

ALU TAPE ST

stones



ALU TAPE ST

Applicazioni

Sigillare e giuntare pannelli o lastre di vetro, polycarbonato, plexiglass, acciaio, legno, alluminio, rame e la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.

Particolarmente indicato per tutte le sigillature necessarie durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari.

Per riparare tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.

Modo d'uso

Per posare Alu Tape non servono attrezzi particolari, sono sufficienti un taglierino e un rullo per pressare. Le superfici devono essere asciutte e compatte, pulite e sgrassate. Dopo aver preparato la superficie, scegliere la misura del nastro appropriato, srotolare e tagliare il pezzo sufficiente, rimuovere la pellicola protettiva e posizionare Alu Tape ST; pressare il nastro con un tampone in panno o un rullo. In caso di giunzioni tra due nastri si consiglia una sormonta di almeno 5 cm.

Imballaggio

Rotoli da 10 metri, spessore 0,6mm, colore alluminio:

Art. ST ALU50/10 Larghezza 50 mm

Art. ST ALU75/10 Larghezza 75 mm

Art. ST ALU100/10 Larghezza 100 mm

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e i 30°C.

Uno stoccaggio a temperatura superiore potrebbe provocare difficoltà nel distacco della pellicola protettiva. Non teme il gelo.



ALU TAPE ST



stones