

ROLL FIX ST



Caratteristiche

Colla acrilica su rotolo trasparente ideale per incollaggi su superfici lisce, aderisce su vetro, metalli, legno, laminato plastico, ceramiche, pietre, marmo, plexiglass, PVC, ABS, Policarbonato....

Colla idonea per incollaggi esposti a temperature elevate.

La tenuta immediata è pari al 50% circa del risultato finale, che si ottiene dopo circa 2-3 ore dall'applicazione.

Informazioni tecniche

Spessore colla	0,012 mm
Adesivo	Acrilico
Resistenza alla pelatura	15 N/ 25 mm
Resistenza al taglio	40N/ 25 mm
Resistenza alla temperatura	da - 40 a + 120° C (1 h a + 150°C.)
Resistenza ai raggi UV	molto buona
Resistenza all'acqua	molto buona
Colore	trasparente

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto nel suo blister originale per proteggerlo dalla polvere, garantendo così l'effetto trasparente ad una temperatura tra -18°C e +55°C.

ROLL FIX ST

stones



ROLL FIX ST

Applicazioni

Incollaggio di targhette, cartelli, canaline, profili, accessori bagno, prefissaggio box doccia, sensori antifurto, allestimento stand fieristici, insegne, espositori pubblicitari. Targhette e modanature auto, pellicole protettive portiere e rivestimenti interni di auto camper e truck.

Modo d'uso

Le superfici devono essere asciutte, pulite, sgrassate e prive di polvere con Foam 7; applicare su una delle due parti Roll Fix e premere.
Rimuovere la pellicola protettiva, unire le due parti da incollare e premere nuovamente. Esercitare una buona pressione è fondamentale per ottenere un buon incollaggio.

Imballaggio

Art ST ROLL 12/10	Rotolo da 12mm da 10 metri
Art. ST ROLL 19/10	Rotolo da 19 mm da 10 metri
Art. ST ROLL 25/10	Rotolo da 25 mm da 10 metri



ROLL FIX ST



stones