




## THB.026.A1A

MADE IN ITALY

TH026 - mini-Connettore lineare compatto



### INFORMAZIONI GENERALI

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo installazione             | Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile) |
| Tipo di prodotto (Famiglia)    | TEEBLOCK® - Connettori morsettiere lineari compatti  |
| Serie                          | TH026 - mini-Connettore lineare compatto             |
| Tipo di montaggio (Esecuzione) | Connettore ingresso - uscita (volante)               |
| Colore                         | marrone RAL7021                                      |
| Dimensioni esterne             | 32 mm x 21 mm x 16.4 mm                              |

### DATI TECNICI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Numero di poli      | 5                       |
| Simbologia contatti | 1 - 2 - L - N - E       |
| Tipo di contatti    | vite (M3 - max. 0.5 Nm) |
| Corrente            | max. 32A                |
| Tensione            | max. 450V AC            |

### INFORMAZIONI DI RESISTENZA

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Protezione da solidi/acqua (IP) | IP00                               |
| Resistenza alla corrosione      | Salt mist test : EN60068-2-11:2000 |

### INFORMAZIONI SUL CAVO

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile) | 0.5 mm <sup>2</sup> - 4.0 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### MATERIALI

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Corpo                                    | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C    |
| Contatti                                 | CuZn (rivestimento nickel)   |
| Viti                                     | Acciaio (rivestimento Zinco) |
| Proprietà                                | Halogen Free - Silicone Free |
| T marking                                | T 125°C                      |
| Temperatura di funzionamento min. / max. | -40°C / +125°C               |

### NORME DI RIFERIMENTO

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Riferimento | EN 60998-1:2004 |
|-------------|-----------------|

### CONFEZIONAMENTO

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Configurazione del prodotto | componenti non assemblati |
| Quantità scatola            | 400 pz                    |
| Peso                        | 13,7 gr                   |
| Dimensioni della scatola    | 400 x 210 x 170           |

### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- Guidelines Installation PDF • 753 KB

### CERTIFICATI



- IMQ TH026 A3X2G5 CA0203230  
PDF • 215 KB
- CE-TH026 DOC • 143 KB

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 07 techno catalogo teedrum teeblock 150dpi  
PDF • 5 MB

#### DISEGNI

- THB026A1ASTEP  
ZIP • 559 KB •  DOCUMENTO RISERVATO