



THB.026.B1A

MADE IN ITALY

TH026 - mini-Connettore lineare compatto

IP00  **CE**   

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEEBLOCK® - Connettori morsettiero lineari compatti
Serie	TH026 - mini-Connettore lineare compatto
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Connettore ingresso - uscita (volante)
Colore	marrone RAL7021
Dimensioni esterne	20.6 mm x 21 mm x 16.4 mm

DATI TECNICI

Numero di poli	3
Simbologia contatti	L - E - N
Tipo di contatti	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
Corrente	max. 32A
Tensione	max. 450V AC

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP00
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

INFORMAZIONI SUL CAVO

Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)	0.5 mm² - 4.0 mm²
------------------------------------------------	-------------------

MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Contatti	CuZn (rivestimento nickel)
Viti	Acciaio (rivestimento Zinco)
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
T marking	T 125°C

Temperatura di funzionamento min. / max. -40°C / +125°C

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 60998-1:2004
-------------	-----------------

CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	componenti non assemblati
Quantità scatola	400 pz
Peso	8,5 gr
Dimensioni della scatola	300 x 200 x 160

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- Guidelines Installation PDF • 753 KB

CERTIFICATI



- IMQ TH026 A3X2G5 CA0203230
PDF • 215 KB
- CE-TH026 DOC • 143 KB

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 07 technico catalogo teedrum teeblock 150dpi
PDF • 5 MB

DISEGANI

- THB026B1ASTEP
ZIP • 309 KB • DOCUMENTO RISERVATO