



THB.032.A4B

MADE IN ITALY

TH032 - mini-Connettore lineare compatto con doppia connessione IP00

IP00



INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo installazione | Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile) |
| Tipo di prodotto (Famiglia) | TEEBLOCK® - Connettori morsettiero lineari compatti |
| Serie | TH032 - mini-Connettore lineare compatto con doppia connessione IP00 |
| Tipo di montaggio (Esecuzione) | Connettore di derivazione |
| Colore | marrone RAL7021 |
| Dimensioni esterne | 57 mm x 20.8 mm x 21 mm |

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|--|
| Numero di poli | 4 |
| Simbologia contatti | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Tipo di contatti | vite (M3 - max. 0.5 Nm) • Terminali con doppia connessione. |
| Corrente | max. 32A |
| Tensione | max. 450V AC |

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Protezione da solidi/acqua (IP) | IP00 |
| Resistenza alla corrosione | Salt mist test : EN60068-2-11:2000 |

Contattare il Servizio Clienti per disponibilità di prodotti con specifiche resistenze IP e IK.

INFORMAZIONI SUL CAVO

| | |
|--|---|
| Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile) | 0.5 mm ² - 4.0 mm ² |
|--|---|

MATERIALI

| | |
|--|------------------------------|
| Corpo | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C |
| Contatti | CuZn (rivestimento nickel) |
| Viti | Acciaio (rivestimento Zinco) |
| Proprietà | Halogen Free - Silicone Free |
| T marking | T 125°C |
| Temperatura di funzionamento min. / max. | -40°C / +125°C |
| Indice di tracking (PTI) | PTI 175 |

NORME DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------|-----------------|
| Riferimento | EN 60998-1:2004 |
|-------------|-----------------|

CONFEZIONAMENTO

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Configurazione del prodotto | componenti non assemblati |
| Quantità scatola | 400 pz |
| Peso | 30 gr |
| Dimensioni della scatola | 400 x 230 x 400 |

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO



- Guidelines Installation PDF • 753 KB

CERTIFICATI

- THB 032 A4B - CA02 04598 PDF • 796 KB
- CE-TH032 DOC • 150 KB
- THP 032 A4B - CA02 04597 PDF • 810 KB

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 07 techno catalogo teedrum teeblock 150dpi
PDF • 5 MB

DISEGNI

- THB032A4BSTEP
ZIP • 1 MB • DOCUMENTO RISERVATO