

## THB.391.R4A.R

MADE IN ITALY



TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68

XDRY® KIT

**xDRY** IP68



### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo installazione** Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)

**Tipo di prodotto (Famiglia)** TEETUBE® - Giunti circolari in linea e derivazione IP68

**Serie** TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68

**Tipo di montaggio (Esecuzione)** Connettore ingresso - uscita (volante)

**Colore** Nero/Verde (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)

**Dimensioni esterne** Φ 23 mm x 85 mm

**i** xDRY®: Connettori protetti da acqua e polveri (IP68) con barriera anti-condensa. Il sistema xDRY® anticondensa impedisce all'umidità all'interno del cavo di compromettere la connessione.

### DATI TECNICI

**Numero di poli** 4

**Simbologia contatti** 1 - 2 - 3 - 4

**Tipo di contatti** vite (M3 - max. 0.5 Nm)

**Corrente** max. 17.5A

**Tensione** max. 450V AC

### INFORMAZIONI DI RESISTENZA

**Protezione da solidi/acqua (IP)** IP68 (30m/2h)xDRY® anti-condensa

**Resistenza alla corrosione** Salt mist test : EN60068-2-11:2000

### INFORMAZIONI SUL CAVO

**Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)** 0.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup>

**Diametro del cavo min. - max.** 7.0 mm - 12.0 mm

### MATERIALI

**Connettore** PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C

**Pressacavo** PA66 UL94 V2 GWT 850°C

**Guarnizioni** TPE

**Gommini di tenuta cavo** TPE

**Contatti** CuZn (rivestimento nichel)

**Viti** Acciaio (rivestimento Zinco)

**Proprietà** Halogen Free - Silicone Free

**T marking** T 85°C

**Temperatura di funzionamento min. / max.** -40°C / +125°C

**Indice di tracking (PTI)** PTI 250

### NORME DI RIFERIMENTO

**Riferimento** EN 60998-1:2004

### CONFEZIONAMENTO

**Configurazione del prodotto** imbustato singolarmente

**Quantità scatola** 50 pz

Peso 66,6 gr

Dimensioni della scatola 400 x 210 x 170

#### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- 606003900 ISTth391v01techno NEW  
PDF • 2 MB
- 606003900 ISTth391v01techno Lungo NEW  
PDF • 453 KB
- Guidelines Installation PDF • 753 KB

#### CERTIFICATI

- CE-TH391 DOCX • 352 KB
- TH391 CA0205751 resinato PDF • 290 KB
- TH391CA0205249 PDF • 2 MB

#### MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- X DRY A4 ita 2 PDF • 76 KB
- Pannello 1 PDF • 377 KB
- cartolina 210x105 ita 2 PDF • 82 KB
- Cameriere pag intera PDF • 2 MB

#### DISEGANI

- THB391R4ASTEP  
ZIP • 7 MB •  DOCUMENTO RISERVATO