

- 1** Schiena montatura in ferro verniciata bianca con interasse fori di fissaggio a parete.
- 2** Sistema fissaggio vetro su due punti con viti inseribili alle staffe della montatura.
- 3** Diffusore luce in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm. Vetro realizzato in multistrato. Colore ottenuto in miscela e non verniciato.
- 4** Portalampe metallico T° 300 con attacco tipo R7s.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE **ALO**

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/LU BC/ST GR/LU



GR/ST SB/LU SB/ST



TA/LU TA/ST TO/LU



TO/ST

ELETRIFICAZIONI

ALO — 1x80w 230V/50HZ ALOGENO

E27 — 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

ES — 1x14w 230V/50HZ


LED — 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED L 13W DIM 3.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 3000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

LED L 13W DIM 4.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 4000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 1,6
PESO NETTO	Kg 1,2



QR CODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)