

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ALO

- 1** Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica a "bozzolo", in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incandescente sulla superficie del solido.
- 2** Sistema di ghiera filettate che bloccano il vetro e che permettono l'accoppiamento, mediante l'avvitamento di questo, alla montatura.
- 3** Portalampada ceramico T° 270 con attacco tipo G9.
- 4** Montatura metallica, finitura nichel satinato, con staffa e relativa quota di interasse per il fissaggio a parete.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

FINITURA MONTATURA




NI

ELETTRIFICAZIONI

ALO ➡ 1x60w 230V/50HZ G9

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 1B P, 2A P, 2B P, KITC, G

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,01
PESO LORDO	Kg 1,3
PESO NETTO	Kg 0,6



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)