

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1** Staffa di fissaggio montatura lampada a soffitto in ferro finitura nickel satinato, con quota interasse fuori.
- 2** Blocco montatura in finitura nickel satinato, composto da componente in ottone fissato al rosone in ferro.
- 3** Portalampada ceramico T°250 con attacco tipo G9.
- 4** Ghiere in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 5** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR



TO

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTRIFICAZIONI

► ALO ➡ 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTRIFICAZIONI LED

LED D 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED D 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED D 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED D 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,01
PESO LORDO	Kg 1,4
PESO NETTO	Kg 0,8



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)