

1

Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

2

Portalampana in plastica T° 250 con attacco tipo E14.

3

Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

4

Montatura in plastica verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interesse fori fissaggio a soffitto.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



BC

**ELETRIFICAZIONI**

1x46w 230V/50HZ E14

**ALTERNATIVE:**

1x10w 230V/50HZ

1x6w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**


1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**MARCATURE:**



VOLUME Mc 0,02  
PESO LORDO Kg 1  
PESO NETTO Kg 0,5



**QRCODE**

per download  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)