



QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1**
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica bozzolo, in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incadescente sulla superficie del solido.
- 2**
Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.
- 3**
Base lampada composta da zavorra e coperchio metallico in finitura cromo con scatola e bicchierino per portalamпада. Portalamпада ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 4**
Varialuce trasparente con cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75. T° 180.
- 5**
Spina bipolare tipo maschio normalizzata trasparente T° 250.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

► ALO 1x60w 230V/50HZ G9

ALTERNATIVE:

ES 1x9w 230V/50HZ

LED 1x8w 230V/50HZ

DIMENSIONI

cm 15
6"
ø cm 7
ø 2,75"

VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
30 P, G, M

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,01
PESO LORDO Kg 1,7
PESO NETTO Kg 1,1



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)