



QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1**  
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica bozzolo, in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incadescente sulla superficie del solido.
- 2**  
Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.
- 3**  
Base lampada composta da zavorra e coperchio metallico in finitura cromo con scatola e bicchierino per portalampada. Portalampada ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 4**  
Varialuce trasparente con cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75. T° 180.
- 5**  
Spina bipolare tipo maschio normalizzata trasparente T° 250.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETTRIFICAZIONI**

► ALO 1x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**

ES 1x9w 230V/50HZ

LED 1x8w 230V/50HZ

**DIMENSIONI**

cm 15  
6"  
ø cm 7  
ø 2,75"

**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
30 P, G, M

**MARCATURE:**



VOLUME Mc 0,01  
PESO LORDO Kg 1,7  
PESO NETTO Kg 1,1



**QRCODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)