

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

1
Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

2
Montatura in ferro verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.

3
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

4
Portalampade in plastica T° 250 con attacco tipo E27.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

BC/TO

ELETRIFICAZIONI

1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

1x18w 230V/50HZ

1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

1x15w 230V/50HZ LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x15w 230V/50HZ LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE


1x15w 230V/50HZ LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE

1x15w 230V/50HZ LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE

1x17,5w 230V/50HZ LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

1x17,5w 230V/50HZ LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE


DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
AURORPP 40, AURORPP 50

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,03

PESO LORDO Kg 4

PESO NETTO Kg 2



QRCODE

per download

disegno 2D (file DWG)

disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)