

- 1**
Montatura in metallo con interasse fori di fissaggio a soffitto.
- 2**
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 3**
3 portalampade metallici T°300 con attacco tipo E27.
- 4**
Diffusore luce in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm. Vetro cristallo sfumato bianco. Colore ottenuto in miscela e non verniciato.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

ELETRIFICAZIONI

3x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

3x23w 230V/50HZ

3x10w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA




BC

ELETRIFICAZIONI LED

	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x40w 230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x40w 230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
BOT PP 45

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 12,8
PESO NETTO	Kg 9,5



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)