




1
Montatura in metallo verniciata bianca con interasse fori di fissaggio a soffitto.

2
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girando dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

3
3 portalampade plastici T°250 con attacco tipo E27.

4
Diffusore in vetro cristallo bianco lucido soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTTRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

ES	3x23w	230V/50HZ
LED	3x10w	230V/50HZ

ELETTTRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
50

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,17
PESO LORDO	Kg 15,3
PESO NETTO	Kg 11



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)