

1
 Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

2
 Portalampana in plastica T° 250 con attacco tipo E14.

3
 Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

4
 Montatura in plastica verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interesse fori fissaggio a soffitto.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTIFICAZIONI

► E14 1x46w 230V/50HZ E14

ALTERNATIVE:

1x10w 230V/50HZ

1x6w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED


1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 LUCCIPP M, LUCCIPP P

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,05
PESO LORDO Kg 2,7
PESO NETTO Kg 1,1



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)