

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

1
Montatura metallica con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi e dettaglio della quota di interesse fori di fissaggio a parete/soffitto.

2
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro, consistente nell'utilizzo di una leva che girando dirige le 3 braccia verso l'esterno, a contatto con la superficie interna del diffusore.

3
Portalampada plastico T°210 con attacco tipo E27.

4
Diffusore luce in vetro cristallo bianco satinato, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm. Colore ottenuto in miscela e non verniciato.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


ES 1x14w 230V/50HZ

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
MORISPP 40, MORISPP 50

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 2,3
PESO NETTO	Kg 1,6



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)