

- 1**  
Rosone in plastica con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente con doppio isolamento, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 4**  
Portalampana in plastica T°210 con attacco tipo E12.
- 5**  
Montatura in plastica verniciata bianco, con sistema di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 6**  
Dettaglio del componente che ricopre e protegge la montatura.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

1x46w 230V/50HZ E14


**ALTERNATIVE:**

1x6w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE


**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
24 D1, 24 D2, GD1, GD2, G, MD1, MD2, M

**MARCATURE:**



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 6,5
PESO NETTO	Kg 4



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)