


- 1** Interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2** Cavo in acciaio inox antipiega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 3** Cavo elettrico tripolare in FEP + Silicone, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4** Particolare dell'attacco vetro alla montatura.
- 5** Portalampana metallico con attacco tipo E27.
- 6** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Caratteristica texture del vetro realizzato con tecnica "baloton" che consiste nell'inserimento di bolle d'aria nel vetro durante la lavorazione, ottenendo riflessi unici sulla superficie della sfera. Vetro senza piombo; colore, ove presente, non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

CR/TR

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
3 P, 35 D1, 35 D2, 35, 45 D1, 45 D2, 45, GD1, GD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,05
PESO LORDO	Kg 5,1
PESO NETTO	Kg 3,4



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)