

- 1  
rosone in metallo nichel satinato
- 2  
cavo elettrico in silicone trasparente
- 3  
cavo d'acciaio
- 4  
montatura in metallo nichel satinato con bilanciamento regolabile
- 5  
3x100W E27
- 6  
vetro di copertura (opzionale)
- 7  
vetro soffiato

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC/CM

BC/ST

**FINITURA MONTATURA**



CR

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


**ALTERNATIVE:**

LED 1x10w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED C</b> 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
GD1, GD2, PD1, PD2, P

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,11
<b>PESO LORDO</b>	Kg 10
<b>PESO NETTO</b>	Kg 6,5



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)