

- 1**  
Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa di fissaggio a soffitto.
- 2**  
6 portalampade ceramiche T° 270 con attacco tipo G9.
- 3**  
Ghiere in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 4**  
Sistema semplice e pratico di assemblaggio lampada.
- 5**  
Montatura diffusori composta da aste in ferro finitura nichel satinato con componente filettato per aggancio vetro su entrambe le estremità.
- 6**  
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica a "bozzolo", in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incadescente sulla superficie del solido.
- 7**  
Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.
- 8**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

**FINITURA MONTATURA**



NI


**ELETTRIFICAZIONI**

► ALO 6x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**

LED 6x8w 230V/50HZ

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
3 P, 4 C, 5 P, C, GD1, GD2, G, MD1, MD2, M, P

**MARCATURE:**



VOLUME	Mc 0,13
PESO LORDO	Kg 7,8
PESO NETTO	Kg 4,7



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)