

- 1** Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa di fissaggio e relative quote di interasse fori a soffitto.
- 2** Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 3** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4** Montatura in ferro finitura nichel satinato con sistema di aggancio del vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un corpo centrale e una ghiera dove andrà in appoggio il vetro.
- 5** Portalampana in plastica T° 210 con attacco tipo E27.
- 6** Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica bozzolo, in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incandescente sulla superficie del solido.
- 7** Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/CR

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
3 P, 4 C, 5 P, 6 P, C, GD1, GD2, G, MD1, MD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,08
PESO LORDO	Kg 6,9
PESO NETTO	Kg 4,5



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)