



- 1**
Rosone in plastica trasparente con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote di interesse fori.
- 2**
Portalampada ceramico T° 270 con attacco tipo G9.
- 3**
Ghiere in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 4**
Sistema semplice e pratico di assemblaggio lampada.
- 5**
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica a "bozzolo", in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incadescente sulla superficie del solido.
- 6**
Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.
- 7**
Cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

► ALO 1x60w 230V/50HZ G9

ALTERNATIVE:

LED 1x8w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED A 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED A 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED A 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED A 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
3 P, 4 C, 5 P, 6 P, C, GD1, GD2, G, MD1, MD2, M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,01
PESO LORDO	Kg 1,2
PESO NETTO	Kg 0,7



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)