


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 2** Componente montatura in finitura nickel satinato, fissato a PTL con grano per bloccaggio cavo EL.
- 3** Portalampana ceramico T°270 con attacco tipo G9.
- 4** Ghiere in ferro di spessore 2 mm prefissate al vetro. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 5** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 6** Rosone lampada in plastica, con staffa a soffitto e relative quote di interesse fori di fissaggio.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR

TO

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

► ALO ➡ 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTRIFICAZIONI LED

LED B 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED B 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED B 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED B 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
3, 4, 5, 50 D1, 50 D2, 50, GD1, GD2, G

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,01
PESO LORDO	Kg 1,8
PESO NETTO	Kg 1,3



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)