

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1**
Rosone e piastra a soffitto con quota dell'interasse dei fori di fissaggio.
- 2**
Diffusore luce composto da ganci in vetro cristallo lavorati a mano con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, la forma viene ottenuta lavorando un filamento ancora incandescente di vetro fuso. Colore del vetro, se presente, impresso ad alta temperatura.
- 3**
Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4**
Portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 5**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 6**
Montatura lampada, finitura cromo, composta da quattro anelli concentrici in tondino metallico saldato, dove posizionare le catene di ganci.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC CR/TR NE

FINITURA MONTATURA



CR OR

ELETTRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
3E, 50, 60, 80, 80A, CUB, JEL, OV1, RE1, RE2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,1
PESO LORDO	Kg 8,2
PESO NETTO	Kg 4,7



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)