

- 1** Rosone metallico con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2** Particolare scomposto del componente per fissaggio a soffitto. Composto da tubetto e regolatore filettato per cavo di acciaio. Tassello e vite per soffitto.
- 3** Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4** Cavo elettrico bipolare a doppio isolamento in FEP trasparente, conduttori sez. 2x0,75. T° 180.
- 5** Montatura metallica, finitura cromo, con snodi e portalampe.
- 6** 4 portalampe con attacco tipo G9.
- 7** Diffusore luce composto da ganci in vetro cristallo lavorati a mano con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, la forma viene ottenuta lavorando un filamento ancora incandescente di vetro fuso. Colore del vetro impresso ad alta temperatura.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR/TR

**ELETTRIFICAZIONI**

► **ALO** ➡ 4x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**


**LED** ➡ 4x8w 230V/50HZ

**FINITURA MONTATURA**



CR

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
100, 50

**MARCATURE:**



**VOLUME** Mc 0,15  
**PESO LORDO** Kg 15,5  
**PESO NETTO** Kg 9,2



**QRCODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)