

**1**  
Rosone metallico con staffa per fissaggio a soffitto.

**2**  
Diffusore luce composto da ganci in vetro cristallo lavorati a mano con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, la forma viene ottenuta lavorando un filamento ancora incandescente di vetro fuso. Colore del vetro impresso ad alta temperatura.

**3**  
5 portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.

**4**  
Montatura lampada composta da tondini saldati in ferro cromati, disposti ad anelli concentrici dove posizionare i singoli elementi in vetro a catene.

**5**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

#### FINITURA DEL DIFFUSORE



BC



CR/TR



NE

#### ELETTRIFICAZIONI

► E27 5x77w 230V/50HZ E27

#### ALTERNATIVE:


LED 5x10w 230V/50HZ

#### FINITURA MONTATURA



CR

#### DIMENSIONI



#### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
35, 3E, 50, 60, 80A, CUB, JEL, OV1, RE1, RE2

#### MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,72
PESO LORDO	Kg 48
PESO NETTO	Kg 29,4



#### QR CODE

#### per download

disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_GES)  
istruzioni montaggio (file PDF)