

- 1** Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2** Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 3** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4** Montatura in ferro finitura nichel satinato con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.
- 5** Portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 6** Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


**ALTERNATIVE:**

**LED** 1x10w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED F</b> 15W 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED I</b> 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED I</b> 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 18 D1, 18 D2, 18, 27 D1, 27 D2, 27, GD1, GD1IO, G, G IO, MD1, MD1IO, M, M IO, PD1, PD2

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,11
<b>PESO LORDO</b>	Kg 5,44
<b>PESO NETTO</b>	Kg 2,89



**QR CODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)