

- 1**  
Interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2**  
Cavo elettrico bipolare in FEP/FEP + FEP, conduttori sez. 2x0,75.
- 3**  
Particolare del sistema di aggancio del vetro alla montatura.
- 4**  
Portalampada ceramico T° 270 con attacco tipo G9.
- 5**  
Diffusore composto in strati multipli di cristallo colorato e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC FU TO

**ELETTRIFICAZIONI**

► **ALO** 1x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**


**LED** 1x8w 230V/50HZ

**FINITURA MONTATURA**



CR

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 8 P, GD1, GD2, G, PD1, PD2

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,03
<b>PESO LORDO</b>	Kg 2,2
<b>PESO NETTO</b>	Kg 0,8



**QRCODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)