

Cercafughe elettronico per gas alogenati

Caratteristiche:

- Sensibilità: < 3 g/anno
- Leggero ed ergonomico
- Segnale di perdita visivo e sonoro
- Semplice, un solo pulsante
- Due livelli di sensibilità
- Indicatore batterie esaurite
- Funzione auto spegnimento
- Robusta valigetta
- Conforme J1627

DISPONIBILE SERVIZIO DI VERIFICA DI SENSIBILITA'
CON RILASCIO DI RAPPORTO DI TARATURA

Individua TUTTI i refrigeranti alogenati.
Questi includono, ma non sono limitati a:
Detects ALL halogenated refrigerants.
These include, but are not limited to:

CFC: R12-R11-R500-R503 ecc.
HCFC: R22-R123-R124-R502 ecc.
HFC: R134a-R404a-R125-R407C-R507-R410A ecc.

Dati tecnici Technical data

Sensibilità	< 3 gr/anno
Sensitivity	< 0.1 oz/year
Durata sensore	Circa 30 ore
Sensor life	about 30 hours
Ambiente operativo	0 - 50 °C
Operating environment	
Tempo di riscaldamento	< 2 secondi
Warm up time	< 2 seconds
Tempo di risposta	Istantaneo
Response time	instantaneous
Tempo di reset	Istantaneo
Reset time	instantaneous
Lunghezza sonda	30 cm
Probe length	
Dimensioni	19x5.7x3.8 cm
Dimensions	
Peso	190 gr.
Weight	
Batterie	2x 1.5V 'AA'
Batteries	
Durata batterie	40 ore
Batteries life	40 hours



Refrigerant electronic leak detector

Features:

- Sensitivity: < 3 g/year
- Lightweight and ergonomic design
- Both visual and audible leak detection signal
- Simple, one button operation
- Two sensitivity modes
- Low battery indicator
- Automatic power-off to conserve battery life
- Extra sensor storage
- SAE J1627 approved

SENSITIVITY CHECK SERVICE AVAILABLE
WITH ISSUE OF A CALIBRATION REPORT

Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09001081	ELD-H	Cercafughe elettronico Electronic leak detector



Ricambi Spare parts

Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09050073	ELS-H	Elemento sensibile per ELD- H Sensing tip for ELD- H